

S8 Compact™

Compacto e eficaz

O S8 Compact™ CPAP é o modelo mais simples da série S8™ da ResMed. Este dispositivo mantém a confiabilidade e a qualidade que os seus pacientes esperam de um produto ResMed. O S8 Compact proporciona um valor excelente.

- Pequeno, leve, robusto e adequado para viagens.
- Terapêutica silenciosa.
- Umidificação integrada opcional com o HumidAire 3i™.
- O S8 Compact destina-se a ser utilizado em casa ou em viagem.
- Fácil configuração.
- “Assistente Pessoal” incorporado.
 - Sistema de lembretes para o paciente.
 - Segurança dos dados.

“Assistente Pessoal” exclusivo

Os lembretes personalizáveis do S8 Compact são programados pelo profissional especializado em sono.

O sistema alerta os pacientes para:

- entrar em contato com o médico
- substituir o filtro
- substituir a máscara
- efetuar a manutenção do dispositivo.

Esta função exclusiva permite-lhe otimizar a gestão dos pacientes e aumentar as receitas subsequentes.



Umidificação integrada opcional

Uma ação exclusiva em espiral dupla permite que o HumidAire 3i umidifique eficazmente o ar fornecido às vias aéreas do paciente durante a terapêutica por CPAP. O design moderno e compacto do umidificador integra-se totalmente em um único dispositivo quando combinado com o S8 Compact.



PERFEITO PARA OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO SONO

- Sistema de lembretes ao paciente—melhora a gestão de pacientes e as oportunidades de receitas subseqüentes
- Design modular—proporciona uma gestão de inventários racionalizada
- Fácil configuração

PERFEITO PARA OS PACIENTES

- Design compacto—discreto no quarto e fácil de embalar para viagem
- Definição de altitude em 4 níveis—liberdade para viajar
- Função de definição de rampa—0–45 minutos em incrementos de 5 minutos
- Menu básico, de fácil utilização pelo paciente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (APENAS S8 COMPACT)

Desempenho

Intervalo de pressões de funcionamento 4–20 cm H₂O

Armazenamento de dados

Horas de utilização e dias de utilização disponíveis a partir do gerador de fluxo

Dimensões do S8 Compact (A x L x P)

(112 mm x 164 mm x 145 mm)
4,6" x 6,5" x 5,7"

Peso

Gerador de fluxo: 1,3 kg (2,9 lb)

Intervalo de alimentação

100–240V CA, 50/60Hz
Consulte o Manual do Usuário para obter detalhes sobre os valores do consumo de energia em condições de tratamento típicas.

Construção da caixa

Termoplástico de engenharia retardador de chama

Condições ambientais

Temperatura de funcionamento: de +41°F a +104°F (de +5°C a +40°C)

Filtro de ar

Dois camadas de fibra não tecida de poliéster unidas por pó

Tubo de ar

Plástico flexível, 2 m (6'6") de comprimento

Classificação

Classe II (isolamento duplo), Tipo CF
IPX1
US FCC Parte 15, Classe B*

*Antes de utilizar o dispositivo em uma aeronave, consulte o departamento médico da companhia aérea.

Nota: O fabricante reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

REFERÊNCIA

S8 Compact

Américas

33030